


Műszaki adatok

 MITSUBISHI MOTORS Drive your Ambition	ÚJ ASX MY23		1.0 MPI-T	1.3 DI-T (MILD HIBRID)	1.3 DI-T (MILD HIBRID)	1.6 HIBRID	1.6 PLUG-IN HIBRID		
			6MT	6MT	7DCT	AT	AT		
MOTOR / TELJESÍTMÉNY									
Üzemanyag	Benzin					Benzin / Elektromos áram		Benzin / Elektromos áram	
Károsanyag-kibocsátási norma / Mérési ciklus	Euro 6 / WLTP								
Hengerűrtartalom	cm3	999		1333		1598			
Hengerek / szelepek száma		3 / 12		4 / 16					
Max. teljesítmény	kW(LE)/min	67 (91) / 4600		103 (140) / 4500-6000		116 (158) / 5500		105 (143) / 5600	117 (159) / 5600
Max. nyomaték	Nm/min	160 / 2000-3750		260 / 1750-3500		270 / 1800-3750		353 / 3600	349 / 3200
Gyorsulás 0-100km	mp	14,0		10,3		8,5		9,9	10,1
Maximális sebesség	km/h	168		196		204		170	170
Üzemanyag fogyasztás, kombinált WLTP*	l/100km	5,8		5,7 - 5,8		5,8 - 5,9		4,6 - 4,8	1,3 - 1,4
CO2 kibocsátás, kombinált WLTP*	g/km	131 - 132		130 - 131		132 - 133		104 - 108	30 - 31
Üzemanyagtartály mérete	l	48					39		
MÉRETEK / TÖMEGEK									
Ülések száma		5							
Teljes hosszúság	mm	4227							
Teljes szélesség tükrök nélkül / tükrökkel	mm	1797 / 2003							
Magasság tetősín nélkül / tetősínnel (terheletlen)	mm	1576 / 1585							
Tengelytáv	mm	2639							
Hasmagasság (terheletlen / maximális terhelés)	mm	174 / 142					166 / 134		
Menetkész tömeg*	kg	1289	1333	1382	1440	1631			
Megengedett maximális össztömeg*	kg	1734	1799	1834	1896	2060			
Maximális vontatható tömeg (fékkel)	kg	1200	1200	1500	750	750			
Maximális vontatható tömeg (fék nélkül)	kg	640	665	690	720	750			
Maximális tető terhelés	kg	80							
Fordulókör (járdák közötti fordulókör átmérő)	m	11,1							
Fékek	elől	Hűtött tárcsafékek, 280mm				Hűtött tárcsafékek, 296mm			
Fékek	hátl	9" dobfékek					Tárcsafékek		
Csomagtér maximális térfogata (normál- / előre csúsztatott hátsó ülés helyzet)	l	422 / 536			326 / 440		265 / 379		
Csomagtér maximális térfogata (lehajtott hátsó ülésekkel)	l	1275			1149		1118		
ELEKTROMOS HAJTÁS / MEGHAJTÓ AKKUMULÁTOR									
Akkumulátor típusa		-				Li-ion	Li-ion		
Akkumulátor kapacitása	kWh	-				1,26	10,464		
Akkumulátor feszültsége	V	-				150-285	345		
Akkumulátor súlya	kg	-				39	102,5		
Elektromos hatótávolság EAER	km	-				-	48		
Elektromos hatótávolság EAER City	km	-				-	62		
Beépített töltő teljesítménye	kW	-				-	3,5		
Töltési idő normál konnektor (2,3kW - 10A - 1 fázis / 0-100%)	óra	-				-	4,5 @ 20°		
Töltési idő fali töltődoboz (3,7kW - 16A - 1 fázis / 0-100%)	óra	-				-	3 @ 20°		

6MT: 6 sebességű manuális sebességváltó

7DCT: 7 sebességű dupla kuplungos automata sebességváltó

AT: Speciális hibrid automata sebességváltó (4 hagyományos-, 2 elektromos sebességfokozat)

*Az adatok a piac és a felszereltség függvényében változhatnak. Az egyes verziók részletes adatait az adott gépjármű CoC (Certificate of Conformity) dokumentuma tartalmazza.

MEGJEGYZÉS

A megadott értékek nem vonatkozhatnak, illetve nem garantálhatóak egy adott gépjárműre. Az adott gépjármű nem lett egyedileg tesztelve, illetve lehetnek különbségek ugyanazon modellek között. Továbbá a gépkocsi bizonyos módosításokon is áteshet. A vezető stílusa, illetve az útvonalok és forgalmi körülmények, csakúgy, mint a használat időtartama, illetve a karbantartások gyakorisága is befolyásolják az üzemanyag fogyasztást.