


Műszaki adatok

 <b>ÚJ ASX MY23</b>	1.0 MPI-T	1.3 DI-T (MILD HIBRID)	1.3 DI-T (MILD HIBRID)	1.6 HIBRID	1.6 PLUG-IN HIBRID
	6MT	6MT	7DCT	AT	AT
<b>MOTOR / TELJESÍTMÉNY</b>					
Üzemanyag	Benzin			Benzin / Elektromos áram	Benzin / Elektromos áram
Károsanyag-kibocsátási norma / Mérési ciklus	Euro 6 / WLTP				
Hengerűrtartalom	999	1333		1598	
Hengerek / szelepek száma	3 / 12		4 / 16		
Max. teljesítmény	67 (91) / 4600	103 (140) / 4500-6000	116 (158) / 5500	105 (143) / 5600	117 (159) / 5600
Max. nyomaték	160 / 2000-3750	260 / 1750-3500	270 / 1800-3750	353 / 3600	349 / 3200
Gyorsulás 0-100km	14,0	10,3	8,5	9,9	10,1
Maximális sebesség	168	196	204	170	170
Üzemanyag fogyasztás, kombinált WLTP*	5,8	5,7 - 5,8	5,8 - 5,9	4,6 - 4,8	1,3 - 1,4
CO2 kibocsátás, kombinált WLTP*	131 - 132	130 - 131	132 - 133	104 - 108	30 - 31
Üzemanyagtartály mérete	48			39	
<b>MÉRETEK / TÖMEGEK</b>					
Ülések száma	5				
Teljes hosszúság	4227				
Teljes szélesség tükrök nélkül / tükrökkel	1797 / 2003				
Magasság tetősín nélkül / tetősínnel (terheletlen)	1576 / 1585				
Tengelytáv	2639				
Hasmagasság (terheletlen / maximális terhelés)	174 / 142			166 / 134	
Menetkész tömeg*	1289	1333	1382	1440	1631
Megengedett maximális össztömeg*	1734	1799	1834	1896	2060
Maximális vontatható tömeg (fékkel)	1200	1200	1500	750	750
Maximális vontatható tömeg (fék nélkül)	640	665	690	720	750
Maximális tető terhelés	80				
Fordulókör (járdák közötti fordulókör átmérő)	11,1				
Fékek	Hűtött tárcsafékek, 280mm			Hűtött tárcsafékek, 296mm	
Fékek	elöl	9" dobfékek		Tárcsafékek	
Csomagtér maximális térfogata (normál- / előre csúsztatott hátsó ülés helyzet)	422 / 536		326 / 440		265 / 379
Csomagtér maximális térfogata (lehajtott hátsó ülésekkel)	1275		1149		1118
<b>ELEKTROMOS HAJTÁS / MEGHAJTÓ AKKUMULÁTOR</b>					
Akkumulátor típusa	-			Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitása	-			1,26	10,464
Akkumulátor feszültsége	-			150-285	345
Akkumulátor súlya	-			39	102,5
Elektromos hatótávolság EAER	-			-	48
Elektromos hatótávolság EAER City	-			-	62
Beépített töltő teljesítménye	-			-	3,5
Töltési idő normál konnektor (2,3kW - 10A - 1 fázis / 0-100%)	-			-	4,5 @ 20°
Töltési idő fali töltődoboz (3,7kW - 16A - 1 fázis / 0-100%)	-			-	3 @ 20°

6MT: 6 sebességű manuális sebességváltó

7DCT: 7 sebességű dupla kuplungos automata sebességváltó

AT: Speciális hibrid automata sebességváltó (4 hagyományos-, 2 elektromos sebességfokozat)

\*Az adatok a piac és a felszereltség függvényében változhatnak. Az egyes verziók részletes adatait az adott gépjármű CoC (Certificate of Conformity) dokumentuma tartalmazza.

MEGJEGYZÉS

A megadott értékek nem vonatkozhatnak, illetve nem garantálhatóak egy adott gépjárműre. Az adott gépjármű nem lett egyedileg tesztelve, illetve lehetnek különbségek ugyanazon modellek között. Továbbá a gépkocsi bizonyos módosításokon is áteshet. A vezető stílusa, illetve az útvonalok és forgalmi körülmények, csakúgy, mint a használat időtartama, illetve a karbantartások gyakorisága is befolyásolják az üzemanyag fogyasztást.